Farbdynamische Standard-Richtlinien für Maschinen und Anlagen

Unsere Maschinen werden entsprechend den deutschen Standard-Farbrichtlinien (RAL), wie nachstehend aufgeführt, lackiert:

Maschinengehäuse, Ständer	Lichtgrau	RAL 7035
Flächen, die von Personen betreten werden können (z.B. - Grundplatten)	Umbragrau	RAL 7022
Schaltschrankgehäuse	Lichtgrau	RAL 7035
Motorengehäuse	Enzianblau	RAL 5010
Bewegliche Teile, aufklappbare Schutzgehäuse, Gelenkwellen, Keilriemenschutzhauben	Signalgelb	RAL 1003
Gefährliche Teile	Schwefelgelb	RAL 1016
Herabhängende und bewegliche Teile, wie Kranhaken, Schäkel	Warnfarbe Gelb-Schwarz-gestreift (Schwefelgelb (Graphitschwarz	 RAL 1016) RAL 9011)
Dampfanschluss	Feuerrot	RAL 3000
Wasseranschluss	Gelbgrün	RAL 6018
Luftanschluss	Silbergrau	RAL 7001
Schmieröl-Aggregate und Leitungen	Graphitschwarz	RAL 9011
Notschalter, Notsignale	Rot-Weiß (Feuerrot (Reinweiß	 RAL 3000) RAL 9010)
Ungefährliche Schalter, Bedienungselemente u.ä.	Graphitschwarz	RAL 9011
Heiz -/Kühlvorrichtungen	nur in Silberbronze möglich, da erhöhter Temperaturbeständigkeit entsprochen werden muss.	

Änderungsnachweis

Vers.	Datum	Ersteller	Änderung / Bemerkung
1	06.01.2015	C. Wolf	Erstausgabe
2	12.09.2016	C. Wolf	Ralfarbe Maschinengehäuse, Ständer geändert
	16.09.2021	L. Schink	Auf Aktualität geprüft, keine Änderung

Erstellt von: Christian Wolf	Geprüft : W. Basser	Freigegeben von: Petra Langela
Datum: 12.09.2016	Datum: 12.09.2016	Datum: 13.09.2016
Gültig bis Ende: 2024		

Dieses Dokument trägt keine Unterschrift und gilt nur in elektronischer Form auf dem Dokumentenserver. Ausdrucke sind nur informell und unterliegen nicht der Dokumentenlenkung!